

SANDLEC

DVCAM/BETACAMポータブルアダプター

VA-10

ソニーのDVCAMドッパブルレコーダー-DSR-1およびベータカムドッパブルレコーダー-PVVシリーズをポータブルVTRとして使用するためのアダプターです。

¥200,000- (税別)



DSR-1と組み合わせてオプションのスタンドアダプター-VAC-10にマウントした状態

特徴

コンポジット、Y/C、コンポーネント（CAMレベル）の何れの信号も入力できます。

カメラ端子として26ピンと14ピンの両方を装備しています。（同時接続はできません）

カメラ端子からの入力は信号形式を自動切換して、設定ミスを防ぎます。

（26ピンカメラ端子の4番ピンに映像入力が有った場合はコンポーネント信号と判別いたします。26P-26Pケーブルを接続する場合はカメラ側をコンポーネント（CAM）信号に設定する必要があります。裏ページ参照）
コンポジット入力時はフレームメモリによる3次元デジタルY/C分離です。

従来のライン間くし形Y/C分離では垂直に色が変化する部分で、ドット妨害が発生しますが、フレーム間（3次元）Y/C分離では、静止画部分で完全なY/C分離ができます（絵柄の細かなところでのザワツキが無くなります）。画面中の動画部分は3ライン間くし形Y/C分離の処理をします。

コンポーネント信号入力時は30mのケーブル補償ができるので、26P-26Pの長尺カメラケーブルが使用できます。

ライン入力としてBNCとS端子（4ピン）を装備しています。音声のライン入力はVTRの音声入力を使用します。

REC REVIEWボタンを装備しています。（録画済みテープからのつなぎ録りができます。）

2台のVTRを平行運転（同時記録）するためのREC信号入出力/モニター端子があります。

REC信号入出力/モニター端子から切換設定によりリターンビデオ信号（SETUP情報をスーパーインポーズ）を出力してモニターテレビでSETUPの設定ができます。

外部タリールンプ端子（ビクター製、SA-K21接続用）、タリ-接点端子（モニターTV等のタリールンプ制御用）を装備しています。

DSR-1はカラー再生機能を備えDSR-1のBNC端子、S端子、音声端子から再生出力できます。

主な仕様

入出力端子	ソニーPRO 50ピン端子 26Pカメラ端子 14Pカメラ端子 BNC端子 S端子 コンポジット Y/C コンポーネント (75%カラーバー、0%セットアップにて)	(VTRインターフェース) (コンポジット、コンポーネント入力) (コンポジット、Y/C入力) (コンポジット入力) (Y/C入力) 1.0Vp-p 75 Y:1.0Vp-p 75 C:0.286Vp-p 75 (BURST) Y:1.0Vp-p(LUMI/SYNC:0.714/0.286Vp-p)75 R-Y:0.756Vp-p 75 B-Y:0.756Vp-p 75 5V:START 0V:STOP / VIDEO 1.0Vp-p 75 フォトMOSリレー AC/DC 40V 0.5A ピクチャーSA-K21用
操作部	REC信号入出力/モニター端子(RCA) タリ-接点出力端子(RCA) タリ-ランプ出力端子 入力切換 カメラ音声レベル切換 ケーブル補償30m Y/C分離切換 REC信号入出力/モニター切換 RECボタン SAVEスイッチ RECREVIEWボタン SETUPボタン	(CAM、VIDEO、SVIDEO) (-60dB、-20dB) (ON、OFF) (LINE、FRAME) (IN、OUT/MONITOR) (ST-BY、SAVE) (SETUP内容をリターンビデオにスパークポーズ)
表示部	TALLYランプ(LED)	
大きさ	巾 100 / 高さ 184 / 奥行 70mm (突起部を除く本体)	
重さ	980g (本体)	
付属品	DSR-1用キャリングハンドル、DSR-1用連結板	
対応VTR	ソニーDSR-1、PVV-1/1A/3、EVV-9000 8ミリVTRではコンポーネント信号の入力はできません。DSR-1以外ではソニーサービス扱いのDXC-D30用ハンドルスペース組立(品番A-8278-397-C)が必要です。DSR-1以外では本製品に付属のキャリングハンドルは取付できません。PVVシリーズではVTRに付属のキャリングハンドルが使用できます。	

26ピン/14ピンカメラ端子入出力信号

26Pin No	14Pin No	Signal	26Pin No	14Pin No	Signal
A	2	DC12V(+)	12	13	START/STOPIN
B	1	DC12V(GND)	13	10	BATT ALARM OUT
1	6	ENC/Y(SVIDEO) IN	14		
2	7	ENC/Y(SVIDEO) IN(G)	15	12	REC TALLY OUT
		C(SVIDEO) IN(G)	16		
3		Y IN(G)	17		GND(CHASSIS)
4		Y IN	18	9	RETURN VIDEO OUT
5		R-Y IN	19	8	RETURN VIDEO OUT(G)
6		R-Y IN(G)	20	14	AUDIOMONITOR, VTRSAVE PLAY MODE
7		B-Y IN			
8		B-Y IN(G)	21		
9	3	MIC IN(H)	22	11	CFP/C(SVIDEO) IN
10	4	MIC IN(C)	23		
11	5	MIC IN(G)	24		

(注意: 26P-26Pケーブルでは26Pinの22番は同軸になっていないため、26Pinの1番と22番はSVIDEOの入力はできません)

別売りアクセサリ

スタンドアダプター VAC-10

DSR-1ポータブルVTRをツマミネジ1本で固定できる転倒防止のスタンドです。固定した状態でVTRを縦/横にスイングできます。

¥20,000-(税別)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社サンドレック

〒376 群馬県桐生市相生町5-669

TEL 0277-52-2111 FAX 0277-52-2112

SANDLEC FAXインフォメーション 0277-52-2113