

SANDLEC

ドッキングアダプター
Dockable Adaptor

CA-503



外部VTR端子
カメラ側の把手を取付けた状態



BVP-70IS . AJ-D90 . CA-503およびBVV-5用把手を
組立てた状態

CA-503はソニーBVP-5/50/7/70/90/90WS、池上通信機HL-53/55/43/791,HC-43、日立電子FP-C1/C2/Z1,CK-2Bなど放送用50ピンコネクター付ビデオカメラ(ソニーBVV-5がマウントできる状態のもの)と松下電器製DVCPRO VTR AJ-D90,MII VTR AU-45Hを一体化するアダプターです。(HC-43,FP-C2/Z1,CK-2BなどのY/C信号に対応したカメラではS-VHS VTR AG-7450/Aとの組合せも可能です。)

外部VTR端子(12Pコンポーネント端子)を装備し、コンポーネント、コンボジット、Y/C(対応のカメラのみ)の映像信号を切替出力できます。またポータブルVTRやLANC端子付VTRを連動できます。ソニーBVPシリーズとAJ-D90,AU-45Hの組合せではBVV-5用の把手が使用できます。

標準価格 ¥198,000-(税別)

特徴

アルミニウム材料により堅牢です。またシールド性能を確保しています。
カメラ及びVTRの取付部分はそれぞれのメーカーのものと同等の構造になっています。
DVCPRO 68ピンとS-VHS 68ピンの両方のマウントに対応しています。
ビューファインダはVTRが再生モード、システムテスト(イニシャルチェック)、CTCMチェック、メニュー設定、自己診断の各状態のときに連動してVTRの映像を画像します。
カメラ側のレックレビュー操作にVTRは連動します。カメラ側の音声ボリュームの操作に連動します。
AJ-D90/AU-45H用のベルトシューを付属しているのでシヨルダーベルトの使用が可能です。
外部VTR端子(12P)によりポータブルVTRやLANC端子付VTR(ソニーのDVウオークマン、ハンディーカム、DSR-20/30等)をカメラからスタートストップとセーブをコントロールできます。コンポーネント信号、Y/C信号(対応のカメラのみ)の出力も可能です。本アダプターの側面に外部VTRとVTR(ドッカブル側)の状態を表示するタリランプを装備しています。カメラの映像信号がセットアップ付の場合、設定によりコンポーネント信号のセットアップを削除してVTR(ドッカブル側)に出力できます(AJ-D90では統一的にセットアップ無の信号を入力するようにしています)。

VTRの警告表示(カメラ側表示)

REC/TALLYランプ

AJ-D90,AU-45H,AG-7450/Aの取扱説明書に記載されているのと同じ表示となります。(外部VTRをコントロールしない場合。外部VTRのコントロールエラーの場合はフリッカー表示を行います。)

BATTランプ

点滅はVTR(ドッカブル側)からの警告です。
点灯はカメラ側からの警告です。

ビューファインダ上のキャラクタ表示

(S-VHS VTR AG-7450/Aではできません)
VTR(ドッカブル側)のCHARACTER ON/OFFスイッチをONにするとVTR情報(警告を含む)がリターン映像にスーパーインポーズされます。(オーディオレベル表示、収録時間表示は有りません。CTLカウント表示はAJ-D90/AU-45Hの設定で可能です)カメラのレンズグリップのRETボタンを押している間この表示を見ることができます(録画中のみ、録画スタンバイ中はレックレビューになります)。REC/TALLランプが点滅した場合はリターン画面で警告内容を確認する事ができます。
カメラ側の情報は全て表示されます。
音声レベル表示
VTRのLch側の音声レベルをモニターできます。

主な仕様

入出力 コネクター	VTR用68ピンコネクター カメラ用50ピンコネクター ゲンロック用BNCコネクター 外部VTR用12ピンコネクター (12Pコンポーネント出力端子)
スイッチ	コントロールVTR切替 (INT/PAR/EXT) 12P映像出力切替 (CMP/Y:C/ENC) 12P音声出力切替 (-20dB/-6dB) 12Pトリガー出力切替 (Z,Q(26P,14P)/LANC) カメラY/C(入、切) カメラY/C機種切替 (HC-43/FP-C2/FP-Z1) セットアップ削除(入、切)
電源電圧	DC12V
重量	670g(本体)
外形寸法	127×218×171mm (幅/高さ/奥行き、AG-7450/A 用マウントレールを除く)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社サンドレック

〒376-0011 群馬県桐生市相生町5-669

TEL 0277-52-2111 FAX 0277-52-2112

SANDLEC FAXインフォメーション 0277-52-2113

FAXからダイヤルし、音声に従って資料番号(最初が0#の索引)をプッシュ信号で入力後、スタートボタンを押して下さい。